



INSIDE SRL
VIA SANTA MARIA ROSSA, 2
20132 MILANO (MI)
Tel: +390227200554
Fax:
e-mail: commerciale@insidesrl.net



MB2236i
Codice: 18M0753



La stampante multifunzione monocromatica Lexmark MB2236i vanta una velocità di uscita fino a 34 pagine al minuto* e include anche la connettività Wi-Fi, una porta USB sul pannello frontale e un comodo touch screen e-Task.

Funzionalità di protezione completa

Lexmark adotta un approccio globale che mette la protezione al centro della progettazione di tutti i prodotti del proprio portfolio. Le nostre funzionalità di protezione mantengono al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nei dispositivi, nella rete e in qualsiasi punto della stessa.

Compatto ed economico

Con una larghezza di 41,5 cm, una profondità di 36 cm e un'altezza di 35,2 cm, la stampante multifunzione MB2236i si adatta perfettamente agli ambienti di lavoro in cui lo spazio a disposizione è ridotto. Inoltre, le modalità di stampa su due lati e di risparmio energetico contribuiscono a ridurre i costi operativi.

Touch screen e-Task

Sfruttate la praticità e la chiarezza di un luminoso touch screen a colori e-Task da 7,2 cm. Il prodotto include funzioni integrate per il flusso di lavoro, tra cui l'acquisizione su rete ed e-mail, un connettore cloud sviluppato da Lexmark, che consente di integrare le attività di stampa e acquisizione con i servizi di archiviazione dei file su cloud più diffusi, nonché una porta USB sul pannello frontale per la stampa diretta, che ottimizza ulteriormente la produttività.

Diverse modalità di connessione

Oltre alla connettività Ethernet e USB, il Wi-Fi integrato standard consente agli utenti mobile autorizzati di stampare facilmente tramite l'app Lexmark Mobile Print, nonché le tecnologie Mopria® e AirPrint. Inoltre, la nostra nuova procedura guidata di configurazione del Wi-Fi semplifica l'impostazione della connessione wireless.

Velocità di uscita e alimentazione efficienti

La stampante multifunzione MB2236i offre prestazioni straordinarie grazie a una velocità di stampa fino a 34* pagine al minuto, al processore dual-core da 1 GHz e a 512 MB di memoria; inoltre, con una capacità di alimentazione fino a 251 fogli e una resa del toner fino a 6.000 pagine**, è in grado di supportare gruppi di lavoro di un massimo di quattro persone. La funzione di acquisizione su un solo lato consente inoltre di acquisire i documenti in bianco e nero a una velocità fino a 23* pagine al minuto.

Toner Unison

La formula unica del toner Unison™, essenziale per le prestazioni del sistema di stampa Lexmark, offre una qualità di immagine eccezionale, assicura l'affidabilità a lungo termine del sistema di stampa e promuove una sostenibilità superiore.

Cloud su Fax Opzionale

Con la soluzione cloud etherFAX®, potete inviare fax senza linea telefonica in modo veloce e affidabile. La configurazione è semplice ed etherFAX dispone di funzioni di sicurezza integrate per proteggere le vostre informazioni. Provatelo gratuitamente per 3 mesi o fino a 300 pagine, a seconda della condizione che si verifica prima***. Quindi, scegliete il piano più adatto alla vostra azienda. Per maggiori dettagli, visitate www.lexmark.it/cloudfax.

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser	Stampante/Multifunzione	Multifunzione	Colore	No	Tecnologia di stampa	Laser standard
---------------------	-------	-------------------------	---------------	--------	----	----------------------	----------------

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì	Scheda di rete	sì	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX	Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no						

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	no	Numero vassoi carta di serie	1	Capacità carta vassoio 1	250 sheets	Capacità carta vassoio 2	250 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no	Min grammatura carta	60 gr/mq	Max grammatura carta	105 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2
Capacità carta uscita standard	150 sheets	Capacità carta ingresso standard	250 sheets	Numero fogli ADF	50	Capacità carta ingresso max	250 sheets

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	34 ppm	Tempo stampa prima pagina b/n	8,5 sec	Durata MAX toner B/N	700 pages at 5%	Duty cycle mensile	1.500 pages
---------------------------	--------	-------------------------------	---------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------

COMPATIBILITÀ

Modello consumabile consigliato	B222000						
---------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

SCANSIONE

Modalità di scansione	Alimentatore automatico documenti (ADF)	Formato massimo scansione	A4	Scansione di rete	sì	Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì	Scansione a PC	sì	Velocità scansione b/n	25 ppm	Velocità scansione colore	8 ppm
Altre funzioni di scansione	Destinazioni scansione e-mail, Computer connesso alla rete o cavo USB, FTP						

FAX

Invio fax via PC	sì						
------------------	----	--	--	--	--	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6	Sì	PCL 5	Sì	PostScript livello 3	No		
-------	----	-------	----	----------------------	----	--	--

SOFTWARE

Compatibile Mac	No	Compatibile Windows Xp	No	Compatibile Windows 8	Sì	Compatibile Windows 7	Sì
Compatibile Windows Vista	No	Compatibile Windows 10	Sì	Compatibile Linux	Sì		
Software inclusi	<p>Sistemi operativi Microsoft Windows supportati Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows 8.1 x64, Windows 7</p> <p>Sistemi operativi Apple supportati Support is provided through AirPrint and AirScan only</p> <p>Sistemi operativi Linux supportati openSUSE Linux 15, Debian 9.4, 9.5, 9.6, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 16.04, 18.04 LTS, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6.10, 7.5, 7.6, Fedora 27, 28, 29, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12</p> <p>Citrix MetaFrame Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0</p> <p>Sistemi operativi Novell supportati Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)</p>						

FUNZIONI

FAX	no						
-----	----	--	--	--	--	--	--

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	Sì	A colori	Sì	Dimensione	7,2"		
--------------	----	----------	----	------------	------	--	--

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	550 cm	Profondità	434 cm	Altezza	464 cm	Peso	14,11 kg
-----------	--------	------------	--------	---------	--------	------	----------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	52 DB	Certificazione Energy Star	Sì	Altre certificazioni	Certificazioni di prodotto ENERGY STAR, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 61000-3, EN 55024, EN 55032, UL), EFTA (CE), UL-AR, KC mark, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, TER, Wi-Fi CERTIFIED
------------------------	-------	----------------------------	----	----------------------	---

COPIA

Risoluzione copia	600x600	Tempo uscita prima copia b/n	8,5 sec	Fronte/retro automatico in copia	Sì	
-------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------------	----	--

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner b/n in dotazione	700	Cavo di rete	No	Cavo di alimentazione	Sì	Cavo Usb	No
Cd software	Sì	Specifiche incluso nella confezione	Guida o foglio di installazione (collegamento in locale e in rete) CD del software e della documentazione Unità immagini Return Program fino a 12.000** pagine Cartuccia toner Return Program fino a 700* pagine in dotazione Stampante laser multifunzione Lexmark MB2236i Scheda di stabilità e scheda o opuscolo di sicurezza Dichiarazione di garanzia limitata/garanzia Cavi di alimentazione				

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo	A4	A3	No	A4	Sì	A5	Sì
A6	Sì	Buste C6 (114 x 162 mm)	No	B5	Sì	B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Sì						

FORMATI SCANSIONE

Jpeg	Sì	PNG	No	Tiff	Sì	GIF	No
BMP	No	RTF	No	Altri formati	TIFF, PDF, JPEG, JPG		

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa MAX	600x600	
------------------------	---------	--

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	460 W	Consumo energetico in modalità sleep	1,1 W
------------------------------	-------	--------------------------------------	-------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.