MAXIFY MB2750 series

Il multifunzione completo per l'ufficio domestico.

Multifunzione inkjet a colori per gli uffici domestici. Canon MAXIFY serie MB2750 offre stampa mobile e integrazione cloud, è dotato di cassetto con capacità da 500 fogli e assicura una stampa veloce pari a 24 ipm in bianco nero al fine di massimizzare la produttività.






















- Veloce: 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori, tempo di uscita della prima pagina di soli 6 secondi
- Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 pagine a colori
- Connettività Wi-Fi ed Ethernet e possibilità di stampare da ed eseguire scansioni su dispositivo mobile
- Supporto dei dispositivi iOS e Android oltre a stampa e scansione su cloud
- Grande cassetto con capacità da 500 fogli e ADF da 50
- Inchiostri DRHD che resistono allo sfregamento e all'utilizzo dell'evidenziatore
- Grande touch screen TFT a colori da 7,5 cm (3")
- Semplice da integrare nelle reti esistenti (SNMP)
- Volume di stampa consigliato di 200-1.000 pagine al mese
- Filtro dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo
- Posta SMTP per l'invio sicuro dei documenti scansionati



Gamma di prodotti



MAXIFY iB4150



MAXIFY serie MB2750



MAXIFY serie MB2150

MAXIFY serie MB5450 MAXIFY serie MB5150 MAXIFY iB4150

MAXIFY serie MB2750 MAXIFY serie MB2150



Specifiche tecniche

MAXIFY MB2750 series

Sommaria Funzioni

Multifunzione veloce ed efficiente per uffici domestici Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm

Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione

Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)

Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro

Automatica (A4, carta comune LTR)

24 ipm in bianco e nero A4^[1]

15,5 ipm a colori A4

600 x 1 200 dpi

Piano fisso, ADF

Scanner a colori CIS

ADF: A4. LTR. LGI

Colore: 48 bit / 24 bit

Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

su cloud, scansione su USB

ADF a colori: 11,5 ipm^[4]

Fino a 99 pagine

Standard, Alta

ADF bianco e nero: 22 ipm^[4]

25-400%. Adatta alla pagina

Fino a 1.200 x 1.200 dpi^[2]

Solo fronte 15,5 ipm a colori^[3]

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)

Solo fronte 18,5 ppm in bianco e nero^[3]

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Velocità di stampa (circa)

Tempo di uscita della prima pagina (circa) Tecnologia di stampa Risoluzione massima di

Margini di stampa (min.)

Stampa fronte/retro

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner Tecnologia scanner Risoluzione scanner (ottica) Velocità di scansione (ADF) Circa Dimensione massima

documento Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Funzioni di scansione

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia (circa)

Copie multiple Riduzione/ingrandimento Impostazioni della qualità di

Funzioni di copia

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax

Risoluzione fax

Velocità fax

Memoria FAX Composizione rapida

Selezione a gruppi

Super G3 / Colore

Bianco e nero; fino a 300 x 300 dpi

Colore: 200 x 200 dpi

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps) [5] Colore: circa 1 min. (33.6 kbps)

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1

Fino a 250 pagine Max. 100 posizioni

Max. 99 posizioni

INCHIOSTRO e RESA

Tipo d'inchiostro

Inchiostro Dual Resistant High Density 4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, aiallo)

PGI-1500XLBK (1.200 pagine) PGI-1500XLC (1.020 pagine)

PGI-1500XL M (780 pagine) PGI-1500XLY (935 pagine)[6]

Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY):

900 pagine [6

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Inchiostri XI

Carta comune

Buste (DL. COM10, C5, Monarch) Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Matte (MP-101) Canon Pro Luster (LU-101) Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501) Capacità massima carta in Cassetto superiore: 250 fogli di carta comune

ingresso Formati carta

Cassetto inferiore: 250 fogli di carta comune Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL

Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x18 cm, 10 x15 cm

Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm;

lunghezza da 127 a 355,6 mm Carta comune: 64-105 g/m²

Carta fotografica Canon fino a 275 g/m²

CONNETTIVITÀ

Grammatura

Collegamenti via cavo

Supporto per le applicazioni

USB 2.0 ad alta velocità

Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Porta memoria flash USB (tipo A)

Collegamenti wireless Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[7] Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Modalità punto di accesso

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o

dispositivi smart)

Plug-in Canon Print Service (Android)

Mopria

Microsoft Mobile Print Apple AirPrint Google Cloud Print

Software incluso

Sistemi operativi supportati

Sistemi mobile supportati

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2 Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

Mac OS X v10.8.5 o successive

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile Requisiti di sistema minimi Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet

o CD-ROM

Mac: Safari 5 e connessione a Internet Display: 1.024x768 o superiore Driver di stampa e fax

Quick Utility Toolbox IJ Network Device Setup Utility

Easy-WebPrint EX

Specifiche tecniche

MAXIFY MB2750 series

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo e dimensioni del display

Alimentatore automatico di documenti

Dimensioni (L x P x A)

Peso

Alimentazione

Consumo energetico

Consumo tipico di elettricità (TEC)

Livelli di rumorosità Ambiente operativo

consigliato Ciclo operativo (mensile)

Volume di stampa raccomandato

Touch screen a colori da 7.5 cm

Fino a 50 foali

463 x 389 x 320 mm

463 x 459 x 320 mm (con carta)

CA 100-240 V. 50/60 Hz

Standby (lampada di scansione spenta) Connessione USB al PC: circa 0,9 W

OFF: circa 0.2 W

Copia (connessione USB al PC); circa 26 W[8]

Circa 56 dB(A)^[10]

Temperatura: 15-30 °C

Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

fino a 15.000 pagine^[11]

200-1.000 pagine al mese

Note a piè paaina

- [1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le
- dimensioni della scansione vengono ridotte.

 [3] Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di scESAT30secA nel test di "Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione per fare in modo che l'ADE non si surriscaldi.
- [4] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuativamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo oani scansione. In auesto modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (incluse le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).

 [5] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il
- foglio di prova fax a colori Canon per il colore. (6) Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con
- un kit d'inchiostro da. 171 Banda di frequenza Wi-Fi: 2.4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password
- amministratore.
- [8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 19) TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di
- un prodotto.
- l^{10]} Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779. I^{11]} La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.





MAXIFY MB2750 series

Il multifunzione completo per l'ufficio domestico.

Multifunzione inkjet a colori per gli uffici domestici. Canon MAXIFY serie MB2750 offre stampa mobile e integrazione cloud, è dotato di cassetto con capacità da 500 fogli e assicura una stampa veloce pari a 24 ipm in bianco nero al fine di massimizzare la produttività.

Data inizio vendita: luglio 2016



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)		
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	4549292051094	<please fill="" in="" rrp=""></please>		

Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)			
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772	<please fill="" in="" rrp=""></please>			
PGI-1500XLC	9193B001AA	4549292003888	<please fill="" in="" rrp=""></please>			
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901	<please fill="" in="" rrp=""></please>			
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918	<please fill="" in="" rrp=""></please>			
PGI-1500XLBK/C/M/Y MULTI	9182B004AA	8714574623238	<please fill="" in="" rrp=""></please>			

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	EA	Unità	1	555	472	478,3	12,3	16,2
		СТ	Confezione	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6
		EP	Euro pallet	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6

Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB2750
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono

